

CUADRO COMPARATIVO DE LAS LAVALOZAS

AM15 Y AM16

AM15

AM16-BAS


BOMBA DE LAVADO	2hp 160gpm	2hp 160gpm
CAPACIDAD (V/VL)	58/40 canastillas/hora	60/40 canastilla/hora
TASA DE ENJUAGUE	0.74 galones/canastilla	0.67 galones/canastilla
SOBRECALENTADOR BOOSTER	Sense-a-Temp - 8.5 KW	Sense-a-Temp - 9.5 KW
BRAZOS DE LAVADO	Único brazo	En forma de "X" que mejora el rendimiento hasta un 20%
FILTRACIÓN, AGUA DE LAVADO	Único filtro	Filtración de dos etapas
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS	ACC	Cableado de fábrica (estándar)
DISEÑO DE LA CAPOTA	Sin aislamiento con columnas	Aislado sin columnas
INTERFAZ DEL OPERADOR	Superposición de botones	Pantalla táctil completa
CONECTIVIDAD WI FI	No disponible	Estándar
ASR	No disponible	Característica opcional
DWER	No disponible	Característica opcional
VENTLESS	Diseño montado en la parte superior/ bloqueo de puerta no incluido	Diseño montado en la parte posterior/ bloqueo de puerta estándar
ENJUAGUE FINAL	Presión de la pared	Bombeo (estándar)
DRENADO DEL TANQUE	Gravedad	Bombeo (estándar)
CAPACIDAD DEL TANQUE DE LAVADO/TAMAÑO DEL CALENTADOR	14 gal/5 KW	10.5 gal/7.2 KW
COSTOS OPERATIVOS ANUALES	\$4,661	\$4,112

	NOMBRE DEL EQUIPO AM15	NOMBRE DEL EQUIPO AM16	VOLTAJE
MODELOS BASE	AM15-2, AM15-6	AM16-BAS-2	208-240/60/3/1
	AM15T-2, AM15T-6	AM16T-BAS-2	208-240/60/3/1
	AM15VL-2, AM15VL-6	AM16VL-BAS-2	208-240/60/3/1
	AM15VLT-2, AM15VLT-6	AM16VLT-BAS-2	208-240/60/3/1
	AM15-4	AM16-BAS-4	480/60/3
	AM15T-4	AM16T-BAS-4	480/60/3
	AM15VL-4	AM16VL-BAS-4	480/60/3
	AM15VLT-4	AM16VLT-BAS-4	480/60/3
	AM15-8	AM16-BAS-8	220-240/50/3
	AM15-10	AM16-BAS-10	280-415/50/3
	AM15T-8	AM16T-BAS-8	220-240/50/3
	AM15T-10	AM16T-BAS-10	380-415/50/3
	MODELOS ASR	-	AM16-ASR-2
-		AM16T-ASR-2	208-240/60/3/1
MODELOS ADVANSYS	-	AM16VL-ADV-2	208-240/60/3/1
	-	AM16VLT-ADV-2	208-240/60/3/1
MODELO SCB	AM15SCB-16	AM16-SCB-16	208-240/60/1

NOTA: Todos los equipos AM16 vienen en modelo estándar con un sobrecalentador o booster. Los equipos sin booster no están disponibles.