

FICHA TÉCNICA

LAVALOZA H66



HOBART

MODELO

H66


ESPECIFICACIÓN:

Dimensiones

64x84x157 cm



DETALLES:



- 1 Tubo de drenaje
- 2 Tubo de llenado
- 3 Cable eléctrico
- 4 Dosificador de enjuague
- 5 Tubo de detergente

	Dimensiones (WxDxH)	cm	64x84x157
	Tamaño de la rejilla	cm	50x50
	Abertura de la puerta/campana	cm	46.0
	Altura máxima de la vajilla lavable	cm	45.0
	Fabricación general		Doble recubrimiento
	Tiempo de ciclo	seg	72-110-150
	Ciclo de limpieza automática		Sí
	Programa especial		ProGlass - ProLong - ProGreen
	Fabricación del tanque		Embutición profunda
	Volumen del tanque	lt	22
	Componente térmico del tanque	W	2.500
	Filtros de superficie del tanque		polipropileno
	Potencia de la bomba de lavado	W	650
	Tipo de calentador		Sin presión con depósito de separación
	Volumen del calentador	lt	7.0
	Componente térmico del calentador	W	8.000
	Potencia de la bomba del booster de enjuague	W	200
	Consumo de agua para el enjuague	Lt/ciclo	2.5
	Sistema de drenado		Drenado parcial
	Bomba de drenado		Estándar
	Dosificador de enjuague		Eléctrico peristáltico
	Energía eléctrica	W	8.700
	Conexión eléctrica	V/Hz/ph	230/60/3/1
	Equipo	nº	1 rejilla plana - 1 contenedor para cubiertos

TW FOOD
EQUIPMENT
GROUP
L A T I N O A M É R I C A

DEDICADOS AL AVANCE DE LAS TECNOLOGÍAS
Y AL DISEÑO DE EQUIPO PARA LA MEJORA
CONTINUA DE LA INDUSTRIA CULINARIA.

SERVICIO OTORGADO A TRAVÉS DE HOBART MÉXICO

VIVEROS DE LA COLINA #238, VIVEROS DE LA LOMA,
TLALNEPANTLA, EDO. DE MEX. C.P. 54080
T. (55).67.200.830

HOBART.COM.MX

